

Lisenstildeling for å føre EMICODE

Lisensnummer: 6131/09.03.00

For artikkelen SOLOFLEX

fra Schomburg GmbH & Co. KG

blir på anmodning av den 23.07.2015

med hensyn til klassifiseringen iht. § 10 i henhold til retningslinjene fastsatt
i samsvar med GEV-tegnkode

i navnet til Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe
und Bauprodukte e.V. (Forening for utslippskontrollerte installasjonsmaterialer,
lim og byggevarer) for ovenfor nevnt artikkel iht. § 5 paragraf 4 til GEV-tegnkode
lisensen for føring av GEV-tegnet



tildelt. Dermed oppfyller denne artikkelen kriteriene som er oppført på baksiden.
Selskapet er et fullverdig medlem av GEV.

OM 023 24.07.2015
gyldig til 24.07.2020

Direktøren

Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.
Völklinger Straße 4 • D-40219 Düsseldorf

Informasjon om kravene for tildeling av lisensen for EMICODE

Produktet, klassifisert i henhold til lisensen på forrige side, skal i henhold til vedtektene og retningslinjene fra GEVs tekniske råd bl.a. oppfylle følgende kriterier:

- Produktet er i samsvar med alle lovbestemmelser, særlig med hensyn til kjemisk lovgivning og dens forordninger.
- Produktet er løsemiddelfritt i henhold til definisjonen av TRGS 610, med mindre det dreier seg om en parkettlakk. Så langt det kan tilordnes en produktgruppe iht. GISCODE, blir dette angitt.
- Det opprettes et sikkerhetsdatablad for produktet i henhold til lokal lovgivning.
- Kreftfremkallende, mutagene eller fruktskadelige stoffer i klasse 1 og 2 tilsettes ikke produktet under produksjonen.
- Produktet testes i henhold til den definerte "GEV testmetoden". VOC-bestemmelsen utføres i et testkammer ved bruk av Tenax-termisk desorpsjonsmetode med påfølgende GC / MS-analyse.
- Klassifiseringen i EMICODE-klasser er basert på følgende betegnelser og TVOC / TSVOC-konsentrasjonsområder. Den gjeldende EMICODE-klassen må brukes til produktmerking:

GEV MATRIX produkter	EMICODE		
	EC1 ^{PLUS}	EC 1	EC 2
	TVOC/TSVOC _{28d} in µg/m ³		
1. Flytende produkter			
1.1 Primer / grunning			
1.2 Bruksferdig tyntflytende bindinger og lim			
1.3 Tett- eller sperregunning			
1.4 Flytende tetninger, pastaartige flatetetningsmidler			
2. Mineralske produkter			
2.1 Sement- og kalsiumsulfatparkelmasser			
2.2 Sementbasert / mineralisk fliselim og fugemørtel			
2.3 Tetningsslam			
2.4 Gulv og avrettingsmassebindemidler			
3. Pastaartige produkter og de med høyt organisk bindemiddelinnhold			
3.1 Pastaartige gulvbelegg-, parkett- og fliselim, øvrig plast	Etter 3 dager	Etter 3 dager	Etter 3 dager
3.2 Pastaartige bindinger	≤ 750 TVOC;	≤ 1000 TVOC;	≤ 3000 TVOC;
3.3 Sparkelmasser på basis av dispersjons- eller reaksjonsharpiks	etter 28 dager	etter 28 dager	etter 28 dager
3.4 Pulverformet lim med hovedsakelig organisk bindemiddel	≤ 60 TVOC /	≤ 100 TVOC/	≤ 300 TVOC /
4. Bruksferdige produkter som ikke krever noen kjemisk reaksjon eller fysisk tørking	≤ 40 TSVOC	≤ 50 TSVOC	≤ 100 TSVOC
4.1 Underlag			
4.2 Isoleringsunderlag			
4.3 Underlag belagt med heftende lim, tape			
4.4 Leggeplater, avkoblings- / isolasjonsplater, veggplater			
5. Tetnings- og isolasjonsmaterialer, tetningsbånd			
5.1 Fugetetningsmidler på basis av dispersjons- eller reaksjonsharpiks, sprekkeforseglingssmasser			
5.2 Fugeisolasjonsmaterialer, monterings- og isolasjonsskum			
5.3 Komprimerte tetningsbånd, fugetetningsbånd			
5.4 Tetningsfolier, -bånd og -mansjetter for bruk i små områder			
5.5. Tetningsfolier for bruk i store områder			
6. Overflatebehandlingsmiddel for parkett			
6.1 Vandige parkettlakker	≤ 100 Σ TVOC, TVOC, TSVOC derav maks. 40 SVOC	≤ 150 Σ TVOC, TVOC, TSVOC derav maks. 50 SVOC	≤ 400 Σ TVOC, TVOC, TSVOC derav maks. 100 SVOC
6.2 vannbasert fugekitt for parkett	Etter 3 dager ≤ 750 TVOC; etter 28 dager ≤ 60 TVOC / ≤ 40 TSVOC	Etter 3 dager ≤ 1000 TVOC; etter 28 dager ≤ 100 TVOC/ ≤ 50 TSVOC	Etter 3 dager ≤ 3000 TVOC; etter 28 dager ≤ 300 TVOC / ≤ 100 TSVOC